

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB/RS-485 ЭЛМЕТРО-КОНВЕРТЕР-USB-RS-485



- ▶ Питание от USB-порта.
- ▶ Поддержка протокола USB 2.0 (совместим с USB 1.1 и USB 1.0).
- ▶ Скорость передачи по интерфейсу RS-485 до 250 кбит/сек.
- ▶ Автоматическое определение направления передачи данных.
- ▶ Создание виртуального СОМ-порта при подключении прибора к персональному компьютеру.
- ▶ Компактный корпус формата Flash-карты.
- ▶ Встроенная гальваническая развязка.

НАЗНАЧЕНИЕ

Конвертер предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов USB и RS-485. Основная сфера применения данного устройства – подключение контроллеров, систем сбора данных и т.п. к компьютерам, не оснащенным последовательными интерфейсами. Также служит для автономного конфигурирования одного или нескольких устройств, оснащенных интерфейсом RS-485. Поддержка USB 2.0, наряду с прежними версиями спецификации USB, позволяет подключить конвертер к любому компьютеру, имеющему свободный порт USB. В комплект поставки входит диск с драйверами для ОС Windows.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Порядок записи условного обозначения Источников питания при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены:

ЭлМетро-Конвертер-USB-RS-485

1

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ БАРЬЕРЫ ЗАЩИТЫ GEORGIN



- ▶ Изоляция посредством Зенеровских диодов и заземления.
- ▶ Рельсовое крепление DIN.
- ▶ Опция: взрывостойкий или атмосферостойкий корпус.
- ▶ Исполнение SIL 3.
- ▶ Пылевлагозащитенность IP20.
- ▶ Рабочая температура от -20 ° до 60 °С.
- ▶ Температура хранения от -25 to 70 °С.
- ▶ Требование к влажности от 5 до 80 %.
- ▶ Масса 200 г.

Сертификация:

Сертификат соответствия по взрывозащите
RU C-FR.ГБ08.В.00914 №0283874 от 09.04.2015.